

Schraubenspannungsmessköpfe

Schraubenspannungsmessköpfe

Ein komplettes Sortiment von magnetischen Schraubenspannungsmessköpfen zur Verwendung mit den Modellen **BG80DL** und **BG80TDL**.



Bestellnummer	Messkopf-Durchmesser	Elementtyp	Messkopfcharakteristik	Gedämpft	Anschlussstyp		Geeignet zur Messung von
					Microdot	Oben	Alle Metalle
2,25-MHz-Schraubenspannungsmessköpfe							
TX2M25CM-5	1/4"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX2M25CM-6	1/4"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX2M25DM	3/8"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX2M25EM-5	1/2"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX2M25EM-6	1/2"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX2M25GM	3/4"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
5,00-MHz-Schraubenspannungsmessköpfe							
TX5M00AM-2	1/8"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00AM-3	1/8"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00CM-7	1/4"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00CM-8	1/4"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00DM	3/8"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00EM-7	1/2"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00EM-6	1/2"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX5M00GM	3/4"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
10,00-MHz-Schraubenspannungsmessköpfe							
TX10M0AM-2	1/8"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX10M0AM-3	1/8"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX10M0CM-4	1/4"	Si/EI nicht magnetisch	Standard	S	•	•	•
TX10M0CM-5	1/4"	Si/EI magnetisch	Standard	S	•	•	•

S - Ungedämpfter Standardmesskopf